

LIEBHERR
Kølet Design og Innovation**GKv 4360**

Fås også i hvid (side 120) og i
frys (side 145 og side 121)

LIEBHERR
Kølet Design og Innovation**GCv 4060**

Lagerkøle- og fryseskabe

GKv 4360

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Dør- og temperaturalarm
- Vendbar, selvluukkende dør
- 5 justerbare trådhylder + bundhylde

GCv 4060

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Dør- og temperaturalarm
- Vendbare, selvluukkende døre
- 3 justerbare trådhylder (køl)
- 3 trådkurve (fryser)

Produktdata

	GKv 4360	GCv 4060
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl / Statisk frys
Nettovolumen (liter)	332	240 / 105
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 680 × 1900	600 × 615 × 2000
Indvendige mål - køl (B×D×H / mm)	475 × 480 × 1688	440 × 435 × 1105
Indvendige mål - frys (B×D×H / mm)	-	431 × 435 × 597
Temperaturområde (°C)	+1 - +15	+1 - +15 / +14 - +28
Tilslutningseffekt (watt)	100	200
Energiforbrug (kWh/24t)	2,03	1,3
Nettovægt (kg)	72	82
Støjniveau (dB(A))	52	52
Klimaklasse	5	5

Varenummer**GKv 4360****GCv 4060**

**LIEBHERR**

Frederik Design og Innovation



Fås også i hvid (side 120) og i frys (side 146 og side 121)

Lagerkøleskabe

GKV

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Justerbare ben (150-180 mm)
- Vendbar, selvlukkende dør
- 5 justerbare trådhylder (max. 60 kg)
- Bundhylde
- Gastronorm 2/1

Produktdata

	GKV 5760
Udførelse	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	437
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 1864
Indvendige mål (B×D×H / mm)	650 × 581 × 1510
Temperaturområde (°C)	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	150
Energiforbrug (kWh/24t)	2,15
Nettovægt (kg)	85
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	52

Varenummer

GKV 5760

LIEBHERR
Køleteknik Design og Innovation**R600a**
HFC FRI

Fås også i hvid (side 122) og i frys (side 123 og side 146)

Lagerkøleskabe

GKV

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Justerbare ben (150-180 mm)
- Vendbar, selvlukkende dør
- 6 justerbare trådhylder (max. 60 kg)
- Bundhylde
- Gastronorm 2/1

Produktdata

Produktdata	GKV 6460
Udførelse	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	647
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 2064
Indvendige mål (B×D×H / mm)	650 × 581 × 1710
Temperaturområde (°C)	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	150
Energiforbrug (kWh/24t)	2,267
Nettovægt (kg)	95
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	52

Varenummer

GKV 6460

LIEBHERR
Kvalitet Design og Innovation


Kan også leveres i rustfrit (side 142)

Lagerkøleskab FKUv 1610

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar dør
- Tre justerbare trådhylder + bundhylde

Produktdata

Udførelse	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	130
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 830
Indvendige mål (B×D×H / mm)	440 × 435 × 670
Temperaturområde (°C)	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	100
Energiforbrug (kWh/24t)	0,7
Nettovægt (kg)	35
Inderbeholder	ABS plast

Varenummer

FKUv 1610
LIEBHERR
Kvalitet Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 141)

Lagerkøleskab GKv 4310

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar, selvluukkende dør
- Fem justerbare trådhylder + bundhylde
- Ben / hjul (ekstraudstyr)

Produktdata

Udførelse	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	332
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 680 × 1900
Indvendige mål (B×D×H / mm)	475 × 480 × 1688
Temperaturområde (°C)	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	100
Energiforbrug (kWh/24t)	2,03
Nettovægt (kg)	73
Inderbeholder	ABS plast

Varenummer

GKv 4310
LIEBHERR
Kvalitet Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 143)

Lagerkøleskab GKv 5710

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben (150-180 mm)
- Fem justerbare trådhylder + bundhylde
- GN 2/1

Produktdata

Udførelse	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	437
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 1864
Indvendige mål (B×D×H / mm)	650 × 581 × 1510
Temperaturområde (°C)	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	150
Energiforbrug (kWh/24t)	2,5
Nettovægt (kg)	87
Inderbeholder	ABS plast


Varenummer

GKv 5710

LIEBHERR
Kølet Design og Innovation

FKvesf 1805

Fås også med glasdør (side 25) eller i rustfri (side 142)


SDU 1280
LIEBHERR
Kølet Design og Innovation

GKvesf 4145
LIEBHERR
Kølet Design og Innovation

GKv 6410

Kan leveres i rustfrit stål (side 144)

Lagerkøleskabe

FKvesf 1805

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Indvendig belysning
- Vendbar dør
- 3 justerbare trådhylder
- Bundhylde

SDU 1280

- Lås
- Termometer
- Vendbar dør
- 1 justerbare trådhylder
- Kurv

GKvesf 4145

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar dør
- 6 trådhylder (5 justerbare)

GKv 6410

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Dør og temperaturalarmer
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben (150 - 180 mm)
- 6 justerbare trådhylder (max 60 kg)
- Bundhylde
- GN 2/1

Produktdata	FKvesf 1805	SDU 1280	GKvesf 4145	GKv 6410
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	180	186	286	499
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 600 × 850	595 × 600 × 1635	600 × 610 × 1800	750 × 750 × 2064
Indvendige mål (B×D×H / mm)	513 × 441 × 702	470 × 450 × 1347	470 × 440 × 1612	650 × 581 × 1710
Temperaturområde (°C)	+1 - +15	+1 - +10	+1 - +15	+1 - +15
Tilslutningseffekt (watt)	-	185	-	150
Energiforbrug (kWh/24t)	1,12	1,95	2,18	2,26
Nettovægt (kg)	35	78	64	97
Inderbeholder	ABS plast	ABS plast	ABS plast	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	43	-	52	52

Varenummer	FKvesf 1805	SDU 1280	GKvesf 4145	GKv 6410
------------	-------------	----------	-------------	----------

LIEBHERR
Køkkens Design og Innovation**GGv 5060****GGv 5860**

Fås også i hvid (side 121) og i køl (side 120 og side 143)

Fås også i hvid (side 123) og i køl (side 122 og side 144)

”

Et kraftfuldt ventilationssystem i GGv-skabene sikrer hurtig temperatursænkning og ensartet kuledistribution, der giver perfekte opbevaringsbetingelser

”

Elektronisk styring
med digital temperaturvisning

Lagerfryseskabe

GGv

Fælles features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Dør- og temperaturalarm
- Justerbare ben (150-180 mm)
- GN 1/1 - Euronorm

GGv 5060

- 4 trådhylder + 1 bundhylde

GGv 5860

- 5 trådhylder + 1 bundhylde

Produktdata

	GGv 5060	GGv 5860
Udførelse	Ventileret frys, selvafrimende	Ventileret frys, selvafrimende
Nettovolumen (liter)	337	388
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 1864	750 × 750 × 2064
Indvendige mål (B×D×H / mm)	610 × 500 × 1225	610 × 500 × 1395
Temperaturområde (°C)	÷14 - ÷28	÷14 - ÷28
Tilslutningseffekt (watt)	400	400
Energiforbrug (kWh/24t)	3,41	3,70
Nettovægt (kg)	103	110
Inderbeholder	ABS plast	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	55	55

Varenummer

GGv 5060

GGv 5860

Lagerfryseskab GGU 1500

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar dør
- 3 faste fordamperhylder med skuffer
- Trådkurv

Produktdata

Udførelse	Statisk frys
Nettovolumen (liter)	133
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 830
Indvendige mål (B×D×H / mm)	474 × 443 × 676
Temperaturområde (°C)	÷9 - ÷26
Tilslutningseffekt (watt)	100
Energiforbrug (kWh/24t)	0,72
Nettovægt (kg)	40
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	45

Varenummer

GGU 1500

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 145)

Lagerfryseskab GG 4010

Features

- Elektronisk styring
- Lås og digital temperaturvisning
- Vendbar, selvlukkende dør
- 6 faste fordamperhylder
- 3 trådkurve
- Ben / hjul (ekstraustyr)

Produktdata

Udførelse	Statisk frys, manuel afrimning
Nettovolumen (liter)	348
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 680 × 1900
Indvendige mål (B×D×H / mm)	457 × 480 × 1686
Temperaturområde (°C)	÷14 - ÷28
Tilslutningseffekt (watt)	120
Energiforbrug (kWh/24t)	1,21
Nettovægt (kg)	85
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	45

Varenummer

GG 4010

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 145)

Lagerfryseskab GGv 5010

Features

- Elektronisk styring
- Lås og digital temperaturvisning
- Justerbare ben (150 - 180 mm)
- Vendbar, selvlukkende dør
- 5 trådhylder (max 60 kg) + bundhylde
- Dør- og temperaturalarm

Produktdata

Udførelse	Ventileret frys, selvafrimende
Nettovolumen (liter)	337
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 1864
Indvendige mål (B×D×H / mm)	610 × 500 × 1225
Temperaturområde (°C)	÷14 - ÷28
Tilslutningseffekt (watt)	400
Energiforbrug (kWh/24t)	3,41
Nettovægt (kg)	101
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	55

Varenummer

GGv 5010

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation


5 justerbare hylder
+ bundhylde
som standard

GN 1/1 Euronorm

Kan leveres i rustfrit stål (side 146)

Lagerfryseskab GGU 1500

Features

- Elektronisk styring
- Digital temperaturvisning
- Lås
- Vendbar dør
- 3 faste fordamperhylder med skuffer
- Trådkurv

Produktdata

Udførelse	Statisk frys
Nettovolumen (liter)	133
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 830
Indvendige mål (B×D×H / mm)	474 × 443 × 676
Temperaturområde (°C)	÷9 - ÷26
Tilslutningseffekt (watt)	100
Energiforbrug (kWh/24t)	0,72
Nettovægt (kg)	40
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	45

Varenummer

GGU 1500

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 145)

Lagerfryseskab GG 4010

Features

- Elektronisk styring
- Lås og digital temperaturvisning
- Vendbar, selvlukkende dør
- 6 faste fordamperhylder
- 3 trådkurve
- Ben / hjul (ekstraustyr)

Produktdata

Udførelse	Statisk frys, manuel afrimning
Nettovolumen (liter)	348
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 680 × 1900
Indvendige mål (B×D×H / mm)	457 × 480 × 1686
Temperaturområde (°C)	÷14 - ÷28
Tilslutningseffekt (watt)	120
Energiforbrug (kWh/24t)	1,21
Nettovægt (kg)	85
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	45

Varenummer

GG 4010

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation


Kan leveres i rustfrit stål (side 145)

Lagerfryseskab GGv 5010

Features

- Elektronisk styring
- Lås og digital temperaturvisning
- Justerbare ben (150 - 180 mm)
- Vendbar, selvlukkende dør
- 5 trådhylder (max 60 kg) + bundhylde
- Dør- og temperaturalarm

Produktdata

Udførelse	Ventileret frys, selvafrimende
Nettovolumen (liter)	337
Udvendige mål (B×D×H / mm)	750 × 750 × 1864
Indvendige mål (B×D×H / mm)	610 × 500 × 1225
Temperaturområde (°C)	÷14 - ÷28
Tilslutningseffekt (watt)	400
Energiforbrug (kWh/24t)	3,41
Nettovægt (kg)	101
Inderbeholder	ABS plast
Støjniveau (dB(A))	55

Varenummer

GGv 5010

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation

 5 justerbare hylder
 + bundhylde
 som standard

GN 1/1 Euronorm

Kan leveres i rustfrit stål (side 146)



Profi elektronisk styring

Menustyret elektronisk kontrol med integreret real-time ur. Temperaturen kan indstilles med 1/10°C nøjagtighed. Displaytekst er tilgængelig på tysk, engelsk, fransk, spansk og italiensk. For optimal hygiejne, er den elektroniske styring flush-monteret og har et rengøringsvenligt tastatur.




AC-uafhængig strømforsyning af den elektroniske styring

I tilfælde af strømsvigt, fortsætter den elektroniske styring med at operere fra det integrerede 12V batteri. Det betyder, at hukommelsen fortsætter med at logge de indvendige temperaturer i yderligere 72 timer. Desuden opretholdes dataoverførslen i op til 72 timer, hvis eksterne alarm- og dokumentationssystemer er tilsluttet.



Integrerede alarmsystemer

- Hvis temperaturen afviger fra det ønskede.
- Hvis døren er åben i mere end et minut.
- Ved strømsvigt.



Optimal temperaturstabilitet

Den elektroniske styring har integreret datahukommelse, der logger de seneste 30 alarmhændelser, herunder dato, tid og maksimumtemperatur. Den indvendige temperatur logges med fire minutters interval. 2800 temperaturlogs gemmes i hukommelsen, hvilket svarer til en ca. syv-dages logningsperiode.



Styrehjul

LKPv og LGPv-serierne kommer med styrehjul som standard. Det gør rengøring let og bekvemt og giver mulighed for at flytte skabet fra rum til rum. Bremsen på de forreste hjul sikrer, at skabet ikke kan tippe, selvom hylderne er trukket ud.

LIEBHERR
Frederik Design og Innovation**LKPv 6520****LKPv 6523****LKPv 8420**

Løs hylde - HH305066



Løst racksystem - HH300505

Medico køleskabe

LKPv

Features

- Profi elektronisk styring
- Eksternt digitalt display
- Indvendig LED belysning (Kun LKPv 6523)
- Lås
- Temperatur- og døralarm

- Strømsvigtssalarm
- Styrehjul
- Selvlukkende døre
- RS 485-udgang for ekstern overvågning
- 7,0 mm udgangsport til ekstern føler

Ekstraudstyr

- Fodpedal

Produktdata	LKPv 6520	LKPv 6523	LKPv 8420
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	601	601	856
Udvendige mål (B×D×H / mm)	700 × 830 × 2150	700 × 830 × 2150	790 × 980 × 2150
Indvendige mål (B×D×H / mm)	520 × 700 × 1550	520 × 700 × 1550	623 × 800 × 1550
Temperaturområde (°C)	÷2 - +16	0 - +16	÷2 - +16
Energiforbrug (kWh/24t)	1,8	2,7	5,5
Nettovægt (kg)	132	141	154
Inderbeholder	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Dørmateriale	Isoleret stål	Glas	Isoleret stål
Antal justerbare hylder (stk.)	4	4	4
Hylde mål (B×D / mm)	533 × 650	533 × 650	623 × 800
Hyldekapacitet (kg)	60	60	60
Indvendig lys	-	LED	-
Støjniveau (dB (A))	58	58	58

Varenummer	LKPv 6520	LKPv 6523	LKPv 8420
------------	-----------	-----------	-----------

LIEBHERR
Køleteknik Design og Innovation**LKPv 1420****LKPv 1423**

Medico køleskabe

LKPv

Ekstraudstyr
· Fodpedal**Produktdata**

	LKPv 1420	LKPv 1423
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	1427	1427
Udvendige mål (B×D×H / mm)	1430 × 830 × 2150	1430 × 830 × 2150
Indvendige mål (B×D×H / mm)	1250 × 700 × 1550	1250 × 700 × 1550
Temperaturområde (°C)	÷2 - +16	0 - +16
Energiforbrug (kWh/24t)	2,3	3,9
Nettovægt (kg)	199	229
Inderbeholder	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Dørmateriale	Isoleret stål	Glas
Antal justerbare hylder (stk.)	8	8
Hylde mål (B×D / mm)	1263 × 650	1263 × 650
Hyldekapacitet (kg)	60	60
Indvendig lys	-	LED
Støjniveau (dB (A))	58	58

Varenummer**LKPv 1420****LKPv 1423**

LIEBHERR
Kølet Design og Innovation**LGPv 6520****LGPv 8420****LGPv 1420**

Løs hylde - HH305066



Løst racksystem - HH300505

Medico fryseskabe

LGPv

Ekstraudstyr
 · Fodpedal

Produktdata	LGPv 6520	LGPv 8420	LGPv 1420
Udførelse	Ventileret frys	Ventileret frys	Ventileret frys
Nettovolumen (liter)	601	856	1427
Udvendige mål (B×D×H / mm)	700 × 830 × 2150	790 × 980 × 2150	1430 × 830 × 2150
Indvendige mål (B×D×H / mm)	520 × 700 × 1550	620 × 850 × 1550	1250 × 700 × 1550
Temperaturområde (°C)	÷10 - ÷35	÷10 - ÷35	÷10 - ÷26
Energiforbrug (kWh/24t)	4,7	5,5	8,9
Nettovægt (kg)	143	164	219
Inderbeholder	Rustfrit stål	Rustfrit stål	Rustfrit stål
Dørmateriale	Stål	Stål	Stål
Antal justerbare hylder (stk.)	4	4	8
Hylde mål (B×D / mm)	533 × 650	623 × 800	1263 × 650
Hyldekapacitet (kg)	60	60	60
Støjniveau (db (A))	60	60	60

Varenummer	LGPv 6520	LGPv 8420	LGPv 1420
------------	-----------	-----------	-----------



Comfort elektronisk styring

Den elektroniske Comfort styreenhed med digital temperaturvisning giver mulighed for at indstille temperaturen med op til 1/10°C nøjagtighed. Symboler angiver hele tiden driftsstatus på apparatet. For optimal hygiejne er den elektroniske Comfort styring flush-monteret og har et rengøringsvenligt membran tastatur.



Integreret alarmsystem


En visuel og akustisk temperaturalarm advarer brugeren, hvis temperaturgrænsen afviger fra de fastsatte grænser. Parametrene for temperaturalarmen kan indstilles individuelt. Hertil kommer en visuel og akustisk døralarm, hvis døren er åben i mere end et minut. Skabe med Comfort elektronisk styring har visuel strømsvigtalarm, alarm når netforsyningen vender tilbage og alarm for defekt føler.



Integreret datahukommelse


Den elektroniske Comfort styring har integreret datahukommelse. I det øjeblik den ønskede temperatur er nået logges:

- Indvendige min. og max. temperaturer
- De seneste tre alarmer og strømafbrydelser
- Tid, dato og varighed på alarmerne



Ekstern temperatur- og alarmtilslutning

Skabe med Comfort elektronisk styring er udstyret med en potentialfri kontakt til alarm. Desuden har skabene et RS 485 interface til central dokumentation af temperaturdata og alarmhændelser.



Optimal temperaturstabilitet

Det ventilerede kølesystem og den præcise Comfort elektroniske styring sikrer maximal temperaturstabilitet og ensartethed inde i skabet. Skabene er udstyret med en ekstra sikkerhedstermostat for at undgå temperaturfald til under +2°C i tilfælde af fejl. Samtlige skabe med Comfort elektronisk styring er testet i henhold til NF X 15-140 med fokus på maksimal temperaturstabilitet.

LIEBHERR
Cooler Design og Innovation**LKv 3910****LKv 3913****LKUv 1610****LKUv 1613**

Løs hylde - HH305120



Løs hylde - HH300520

Medico køleskabe

Produktdata	LKv 3910	LKv 3913	LKUv 1610	LKUv 1613
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	344	344	133	130
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 1840	600 × 615 × 1840	600 × 615 × 820	600 × 615 × 820
Indvendige mål (B×D×H / mm)	440 × 435 × 1650	440 × 435 × 1650	440 × 435 × 670	440 × 435 × 670
Temperaturområde (°C)	+3 - +16	+3 - +16	+3 - +16	+3 - +16
Energiforbrug (kWh/24t)	0,8	1,3	0,7	1,0
Nettovægt (kg)	65	45	37	43
Inderbeholder	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid
Dørmateriale	Isoleret stål	Glas	Isoleret stål dør	Glas
Antal justerbare hylder (stk.)	5	5	3	3
Hylde mål (B×D / mm)	440 × 420	440 × 420	440 × 420	440 × 420
Hyldekapacitet (kg)	60	45	60	45
Indvendig lys	-	LED	-	LED
Støjniveau (dB (A))	48	48	45	45
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Varenummer	LKv 3910	LKv 3913	LKUv 1610	LKUv 1613


MKUv 1610

MKUv 1613

MKv 3910

MKv 3913

”

Skabene på denne side
opfylder DIN 58345 normen.

”



Løs hylde - HH305120



Løs hylde - HH300520

Medico køleskabe

Fælles features

- Comfort elektronisk styring
- Eksternt digitalt display
- Indvendig LED belysning (Kun MKU 3913 og MKUv 1613)
- Lås
- Temperatur- og døralarm
- Strømsvigtalarm
- Selvlukkende døre
- Ergonomisk håndtag
- RS 485-udgang for ekstern overvågning
- 10 mm adgangsport til ekstern føler

Produktdata	MKUv 1610	MKUv 1613	MKv 3910	MKv 3913
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	116	115	300	281
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 820	600 × 615 × 820	600 × 615 × 1840	600 × 615 × 1840
Indvendige mål (B×D×H / mm)	440 × 435 × 670	440 × 435 × 670	440 × 435 × 1635	440 × 435 × 1635
Temperaturområde (°C)	+5	+5	+5	+5
Energiforbrug (kWh/24t)	0,7	1,0	0,8	1,3
Nettovægt (kg)	37	43	66	85
Inderbeholder	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid
Dørmateriale	Stål	Glas	stål dør	Glas
Antal justerbare hylder (stk.)	3	3	5	5
Hylde mål (B×D / mm)	440 × 420	440 × 420	440 × 420	440 × 420
Hyldekapacitet (kg)	45	45	45	45
Indvendig lys	-	LED	-	LED
Støjniveau (dB (A))	45	45	48	48
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST

Varenummer

MKUv 1610
MKUv 1613
MKv 3910
MKv 3913

LIEBHERR
Køleteknik Design og Innovation

ATEX 95 certificeret

**LKexv 3910****LKUexv 1610**

”

Liebherr's laboratorieskabe med gnistfri inderbeholder er produceret i overensstemmelse med EU direktivet 'Atex 95' og yder dermed maksimal sikkerhed ved opbevaring af eksplosive eller brandfarlige materialer.

”

Medico køleskabe

Features

- Comfort elektronisk styring
- Ekstern digitalt display
- Temperatur- og døralarm
- Strømsvigtalarm
- Selvlukkende døre
- Ergonomisk håndtag
- RS 485-udgang for ekstern overvågning
- 10 mm adgangsport til ekstern føler

Produktdata	LKexv 3910	LKUexv 1610
Udførelse	Ventileret køl	Ventileret køl
Nettovolumen (liter)	344	130
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 1840	600 × 615 × 820
Indvendige mål (B×D×H / mm)	400 × 435 × 1650	440 × 435 × 670
Temperaturområde (°C)	+3 - +16	+3 - +16
Energiforbrug (kWh/24t)	0,8	0,8
Nettovægt (kg)	68	39
Inderbeholder	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid
Antal justerbare hylder (stk.)	5	3
Hylde mål (B×D / mm)	440 × 420	440 × 420
Hyldekapacitet (kg)	40	40
Støjniveau (dB (A))	48	45
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST

Varenummer

LKexv 3910**LKUexv 1610**

LIEBHERR
Kvalitet, Design og Innovation**LGex 3410****LGUex 1500**

ATEX 95 certificeret

Medico fryseskabe

Fælles features

- Komfort elektronisk styring
- Eksternt digitalt display
- Temperatur- og døralarm
- Strømsvigtssalarm
- Selvlukkende døre
- Gennemsigtige skuffer (LGex 3410: 8 stk., LGUex 1500: 3 stk. + kurv)
- Ergonomisk håndtag
- RS 485 udgang for ekstern overvågning
- 10 mm adgangsport til ekstern føler

Produktdata

	LGex 3410	LGUex 1500
Udførelse	Statisk frys	Statisk frys
Nettovolumen (liter)	284	129
Udvendige mål (B×D×H / mm)	600 × 615 × 1840	600 × 615 × 820
Indvendige mål (B×D×H / mm)	420 × 400 × 1587	454 × 450 × 663
Temperaturområde (°C)	÷9 - ÷30	÷9 - ÷26
Energiforbrug (kWh/24t)	1,3	0,9
Nettovægt (kg)	87	42
Inderbeholder	ABS plast - hvid	ABS plast - hvid
Hyldekapacitet (kg)	24	24
Støjniveau (dB (A))	45	45
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST

Varenummer

LGex 3410**LGUex 1500**